



NIRVANA

CONFORT



Garantie

12 ans - Pièces

2 ans - Main d'oeuvre



MODÈLE ZÉRO			ZMSB-12HVT-USHR2	ZMSB-18HVT-USHR2
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			208/230V-/60Hz/1P	208/230V-/60Hz/1P
Puissance de refroidissement	Refroidissement (95°F/35°C)	Btu/h	12000	18000
	EER2 (95°F/35°C)	Btu/W.h	13.0	
	SEER2	Btu/W.h	23.0	22.0
Puissance de chauffage	Chauffage (47°F/8.3°C)	Btu/h	12000	18000
	HSPF2 Rating (Region IV)	Btu/W.h	9.5	9.3
	COP2 (47°F/8.3°C)	W/W	3.61	
	Chauffage (5°F/-15°C)	W/W	8950	13600
	COP2 (5°F/-15°C)	W/W	2.0	
CERTIFICATION AHRI			216032521	216032522
ENERGY STAR			✓	
Disjoncteur		A	15	20
Déshumidification		Litres/h	1.6	2.2
Pression de fonctionnement maximale		PSIG	550	
Dimensions de l'unité intérieure (L x P x H)		mm	990 x 380 x 265	1165 x 405 x 295
		po	38.98 x 14.96 x 10.43	45.87 x 15.95 x 11.61
Dimensions de l'unité extérieure (L x P x H)		mm	852 x 358 x 610	960 x 430 x 750
		po	33.54 x 14.09 x 24.02	37.79 x 16.92 x 29.53
Longueur de préchargement		(m/pi)	7.5 / 25	
Longueur de ligne maximale		(m/pi)	15 / 50	20 / 65
Différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur		(m/pi)	10 / 33	15 / 49
Niv. bruit refroidissement intérieur	Turbo/High/Med./ Low/Mute		46/44/36/32/30	50/47/43/38/34
Niveau de bruit extérieur		dB(A)	52	53.0
Niv. bruit extérieur	Intérieur (clim./chauffage)	°C	>=17 / <=30	
	Extérieur (clim./chauffage)	°C	-15 ~ 55 / -25 ~ 30	




Anti-froid



Mode Turbo



Ventilateur 6 vitesses



Oscillation automatique
à 4 directions



8°C Chauffage



Auto-diagnostic



Détecteur de fuite
de réfrigérant



Filtre sain



Minuterie automatique



Suivez-moi / 1 sensation



Wi-Fi
Commande à distance



NIRVANA
CONFORT

